



JA-116E-GR BUS-toetsenbord met aanraakscherm en RFID-lezer - grijs

Het toetsenpaneel is een onderdeel van het JABLOTRON-systeem en is ontworpen om op de tast bediend te worden.

Het toetsenbord moet worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig Jablotron certificaat, afgegeven door een geautoriseerde distributeur.

Dit product is compatibel met JA-103K en JA-107K bedieningspanelen.

o [Declaration of conformity - JA-116E-GR \(PDF 672,22 kB\)](#)

Omschrijving

Technische specificaties

Type regelapparaat	B
Voeding van bedieningspaneelbus	12 V DC (8-15 V)
Stroomverbruik voor back-up koos	40 mA
Nominaal stroomverbruik (display UIT)	85 mA
Maximaal stroomverbruik (voor kabelselectie)	250 mA
RFID-frequentie	125 kHz
Maximale magnetische veldsterkte RFID	-5.4 dBμA/m (gemeten op 10 m)
Afmetingen	95 x 183 x 30 mm
Gewicht	248 g
Classificatie	Veiligheidsklasse 2/Milieuklasse II (Volgens EN 50131-1)
Milieubinnen	algemeen
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde luchtvochtigheid	75% RH, zonder condensatie
Certificeringsinstantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
In overeenstemming met	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Kan worden gebruikt volgens

ERC REC 70-03