

## PGS-NX2

Entry Level Server tot maximaal 16x 4K camera  
Inclusief 2x NX Camera Licentie



De productlijn van PG Security Systems met betrekking tot VMS servers is specifiek ontwikkeld voor projecten welke meer eisen stelt aan video management toepassingen vandaag de dag.

Deze kwalitatief hoogwaardige instap server sluit naadloos aan bij de diverse mogelijkheden van Network Optix, hét Video Management Software pakket waarmee een breed pakket van video toepassingen wordt aangeboden.

Bij een project tot maximaal 16 camera's met een 8MP kwaliteit, of een specifieke toepassing waarbij gewerkt moet worden met VCA (Video Content Analyse), is de combinatie van gebruiksvriendelijke Video Management Software, welke draait op een stabiele server, dé toepassing welke het meest geschikt is voor de veeleisende opdrachtgever.

De samenwerking tussen Network Optix, de specialist in Video Management en PG Security Systems als Value Added Distributor, heeft geleid tot de oplossingen welke wij vandaag de dag kunnen bieden.

Een Video Management Software oplossing waarbij je éénmaal de aanschaf betaald en geen andere onnodige kosten voorgeschoteld krijgt, en toch blijft profiteren van de innovatie en ontwikkeling van de NX software middels updates.

Dat gecombineerd met de expertise van de op service gerichte engineers bij PG Security Systems, geeft aan dat u de diverse CCTV Projecten met een gerust hart kunt toevertrouwen aan de getrainde beveiligingsspecialisten van PG Security Systems.



## PGS-NX2

Entry Level Server tot maximaal 16x 4K camera  
Inclusief 2x NX Camera Licentie



### Algemene specificaties server

- Metalen Desktop/NAS behuizing
- Afmetingen 232.4mm x 105.0mm x 145.2mm
- Geschikt voor 2x 3.5" Harddisks
- 4x ARM Cortex A53 cores @1.4GHz + 2x ARM Cortex A72 cores @1.8 GHz
- 4GB LPDDR4 system memory
- 1x Gigabit Ethernet poort
- 1x Micro SD slot + 1x eMMC module slot
- 2x USB 2.0 Host
- 1x USB 3.0 Host
- PCIe 4x open-ended slot
- Voeding Input: 100V-240V AC, 1.6A max.
- Voeding Output: +12V DC up to 5A
- Verbruik server met 2x harddisk: +/- 15W.
- DC Jack: 5.5mm OD/2.1mm ID barrel 'coaxial' type "M"
- Te leveren met verschillende harddisk configuraties

PG SECURITY SYSTEMS

Florijnstraat 77-73

2988 CL Ridderkerk

Nederland

T 0180-434706

E [sales@pg-securitysystems.nl](mailto:sales@pg-securitysystems.nl)

I [www.pg-securitysystems.nl](http://www.pg-securitysystems.nl)