

LUMINAXS OSDP

Contactloze lezer met 16 of zonder toetsen

De 'luminAXS-OSDP'-lezer is geschikt voor toegangscontrolesystemen en voor het in- en uitschakelen van systemen voor inbraakbeveiliging.

Dankzij de smalle, platte en robuuste behuizing voldoet de lezer aan de moderne architectonische ontwerpvereisten. De lezers met lichtring kunnen geprogrammeerd worden volgens de wensen van de klant.

De lezers zijn verkrijgbaar met een OSDP-interface om ervoor te zorgen dat een breed scala aan toepassingen mogelijk is.

LEDSCHERMEN/LICHTRING

De kleuren van de lichtring (groen, geel, rood) worden tijdens normaal gebruik door het paneel geregeld. Dit kan echter aangepast worden met de optionele configuratietool.

Daarnaast geven de achtergrondverlichting van de keypad en de ingebouwde zoemer de gebruiker duidelijke feedback tijdens het gebruik.

INTERFACES

De luminAXS-lezers kunnen via de nieuwe OSDP-interface eenvoudig geïntegreerd worden met de systemen voor toegangscontrole en inbraakdetectie van Honeywell.

MONTAGEFRAME

De lezers worden geleverd met een montageframe, wat betekent dat de lezer snel en eenvoudig gemonteerd kan worden, zonder een Europese aansluitdoos.

OPTIONELE ACCESSOIRES

De functionele behuizing wordt aangevuld met een optionele visuele kap en een muurplaat voor opbouwmontage.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Versleutelde MIFARE DESFire EV1 en EV2 leesttechnologie
- IP65-bestendig oppervlak
- Robuuste keypad met achtergrondverlichting
- Verkrijgbaar zonder keypad
- Compact ontwerp
- Kleine, platte, robuuste behuizing
- Eenvoudige installatie
- Geschikt voor binnenshuis en buitenshuis
- 3 statusleds
- Lichtring, programmeerbaar
- Automatische functie voor antenneovereenkomst, ook op metaal
- Ingebouwde zoemer
- OSDP-interface
- Sabotagedetectie
- Behuizing voor muurbevestiging, optie voor opbouwmontage, visuele kap en configuratie-USB verkrijgbaar



Optionele visuele kap



Optionele muurplaat voor opbouwmontage

LUMINAXS-OSDP Technische Specificaties

SPECIFICATIES	
Nominale bedrijfsspanning	+12 VDC
Nominaal spanningsbereik	9 tot 15 VDC
Stroomverbruik (stand-by)	<40 mA
Interface	OSDP
Leestechnologie	MIFARE DESFire EV1 en EV2
Beveiligingstype EN 60529	IP65
Milieuklasse volgens VdS	III
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +65 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C tot +70 °C
Afmetingen lezer (b x h x d)	80,4 x 80,4 x 13,5 mm
Afmetingen muurplaat (b x h x d)	80,4 x 80,4 x 6 mm
Afmetingen visuele kap (b x h x d)	95 x 89,2 x 50 mm
Kleur	Grafietgrijs (vergelijkbaar met RAL 7024)



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
BESTELINFORMATIE PRODUCTEN	
LU4700BHONA	luminAXS MIFARE DESFire EV1/EV2 OSDP-lezer
LU4716BHONA	luminAXS MIFARE DESFire EV1/EV2 OSDP-lezer met 16 toetsen
BESTELINFORMATIE ACCESSOIRE	
LU45BB	luminAXS-muurplaat voor opbouwmontage
LU45COV	luminAXS visuele kap
LU45USBCONF	Configuratie-USB
LU45SCR	Dop, schroefdeksel, set, luminAXS
REFERENTIES BESTELINFORMATIE	
ODPEV28N38	MIFARE DESFEV2 8k-kaart 38bit OmniAssure en luminAXS
ODKEV28N38	MIFARE DESFEV2 8k-sleutel 38bit OmniAssure en luminAXS

Voor meer informatie:

www.security.honeywell.com/nl

Honeywell Commercial Security

Stationsplein Zuid-West 961

1117 CE Schiphol-Oost

Nederland

Tel: +31 (0)20-5656 911

www.honeywell.com

Honeywell behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het productontwerp en de specificaties.

HSA-LuminAXS_OSDP-01-NL(0420)DS-ZB
© 2020 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell