

Garagedeur magneetcontact Vloermontage



Garagedeur magneetcontact Vloermontage

Aluminium garage deur contact

- Ideaal voor garage deuren
- Met aangegoten kabel van 1,2 meter
- Voorzien van stalen afschermmantel

Artikelnummer	450-CSA
EAN-code	-
Productfamilie	Detectie bedraad
CPD /Certificaat-/Incert nummer	IMQ Liv. I, VDS G191589 Cl.B
Norm	-
Bedraad, Draadloos of Hybride	bedraad
Pet tolerant	n.v.t.
Detectie bereik	n.v.t.
Detectie principe	magnetisch
Security Grade	n.v.t.
Schakel afstand	35/25 mm
Opbouw of inbouw	opbouw
Klemmen of aangegoten kabel (mtr)	kabel 1.2 staal omvl.
Toepassing	ruimte beveiliging
Gepolariseerd magneet contact	nee
Manier van bedienen	magneet
Materiaal behuizing	Die-cast aluminium
Kleur	alu
Gewicht (kg)	0.038
Afmeting product (mm)	180 x 45 x 14
IP-waarde	IP65
Temperatuur range	-25°C - +55°C
Voedingsspanning	n.v.t.
Opgenomen vermogen (W)	n.v.t.
Schakel vermogen (W)	10
Zend vermogen (mW)	n.v.t.
Zendbereik (m)	-
Schakel spanning en stroom	max 200 V / max 1 A dc
Toegepaste batterijen	-
Aantal Accu's / Batterijen	n.v.t. / n.a.
Batterij / accu bijgeleverd?	n.v.t.

